

G.U-SECURY Automatic

Zamek “ z kiknięciem”

- **AUTOMATIK.55x92 16/8** w rozstawie klamka- wkładka 92 mm

jego działanie wygląda następująco:

przy zastosowaniu pochwyty od strony zewnętrznej i klamki od wewnątrz , drzwi z zewnątrz można otworzyć tylko kluczem a od wewnątrz klamką i kluczem w tym przypadku nie ma potrzeby dodatkowego zamykania drzwi wkładką , przekręcenie wkładki powoduje wysunięcie dodatkowej czwartej zapadki.

Przy zastosowaniu klamki z obu stron drzwi można je otworzyć za pomocą klamki lub klucza , niezbędne w tym przypadku do pełnego zabezpieczenia jest przekręcenie wkładki w celu wysunięcia czwartej zapadki .

G.U-SECURY Automatic zapewnia bezpieczeństwo użytkownika: wystarczy dociągnąć drzwi-automatycznie bez zamykania na klucz , załącza się wielopunktowe ryglowanie i następuje 20 mm wysuw zapadek. Dwie zapadki przejmują funkcję rygli i są zabezpieczone przed cofnięciem.

Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest to iż drzwi po zamknięciu trzymane są w trzech punktach co uniemożliwia odkształcenia drzwi.

Brak możliwości zastosowania elektrozaczepu !!! .

Zamek zabezpieczony jedną wkładką i tu trzeba też dokonać wyboru standardowo montowana jest zwykła wkładka budowlana LOB STANDARD za dopłatą montujemy:

LOB STANDARD z gałką

LOB STANDARD klasa C

LOB STANDARD z gałką klasa C

WINKHAUS klasa C

WINKHAUS z gałką klasa C



Sprawdzony wg
VdS-wg klasy A

Drzwi wejściowe z zamkami

G.U Automatic

są sprawdzone wg stopni
zabezpieczenia:

WK 2 i WK 3

oraz COBR klasa C

